










Контакты

- Стандарт: EN61095 (VDE 0660, раздел 102).
- Контакты от 25А до 63А могут быть опломбированы (занимают 2 и 3 модуля по 17,5 мм).
- Вспомогательный переключатель EP071 может монтироваться на контактор 25А (занимает 1 модуль 17,5 мм).
- Вспомогательный переключатель ESN071 может монтироваться на контакторы, занимающие 2 и 3 габаритные единицы.
- Индикация положения контактов при помощи индикаторного окна.
- Отсутствует фон переменного тока.
- Небольшие коммутационные помехи.

	Наименование	Число полюсов.	I_n [A]	Напряжение катушки U (В-)	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
 <p>ES220</p>	Контактор 	1н.о.	25	230	1	1	ES110
		1н.о. + 1н.з.	25	230	1	1	ES210
		2н.о.	25	8	1	1	ES223
		2н.о.	25	24	1		ES224
		2н.о.	25	230	1	12	ES220
 <p>ES420</p>		3н.о.	25	230	2	6	ES320
		3н.о.	40	230	3	1	ES340
		3н.о. + 1н.з.	25	230	2	1	ES444
		4н.з.	25	230	2	6	ES430
		4н.з.	40	230	3	1	ES480
 <p>ES463</p>		4н.з.	63	230	3	1	ES490
		4н.о.	25	24	2	1	ES424
		4н.о.	25	230	2	6	ES420
		4н.о.	40	230	3	1	ES440
		4н.о.	63	24	3	1	ES462
 <p>ES320</p>	Вспомогательный переключатель 	1н.о. + 1н.з.	2	250	1/2	1	EP071**
		1н.о. + 1н.з.	2	250	1/2	1	ES320
	Пломбировочная крышка для контактора 25 А (2 габ. ед.)				10		ES001*
	Пломбировочная крышка для контактора				10		ES002*

** Установка дополнительно на контакторы, занимающие 1 модуль 17,5 мм

Контакты с включением вручную

- Стандарт: EN61095.
- Контакторы от 25А до 63А могут быть опломбированы (занимают 2 модуля по 17,5 мм).
- Индикация положения контактов при помощи индикаторного окна.
- Отсутствует фон переменного тока.
- Небольшие коммутационные помехи.

Наименование	Число полюсов.	I_n [А]	Напряжение катушки U (В-)	Количество модулей по 17,5 мм	Кол. в упаковке	№ для заказа
Контактор с включением вручную	4н.о.	25 А	230 В	2	6	ES420A



ES420A

