

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP312FU

MINI PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕД. встраив. с белой дв. ЗРЯДАx12МОД., IP40, IK07, Италия



Основные характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Серия | Mini Pragma |
| Тип продукта | Шкаф |
| Степень защиты IP | Универсальный корпус |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Совместимость серий продукта | FIX DIN DIN-рейка FIX BOX крепежный FIX SCREW screw fixing FIX CABLE кабельный сжим |
| Оборудование в комплекте | (1) grid (1) DIN rail |
| Type of door | Сплошной Реверсируемый |
| Ширина | Стена: 270 мм Снаружи: 294 мм Inside: 217 мм |
| Высота | Стена: 478 мм Снаружи: 502 мм Inside: 350 мм |
| Глубина | Снаружи: 18 мм Стена: 80 мм Общий: 98 мм Inside: 76 мм |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 24 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 12 |
| Рассеиваемая мощность, Вт | 52 Вт |
| [In] номинальный ток | 63 А |

| | |
|--------------------------------------|---|
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 400 В |
| Тип рейки | DIN |
| Тип кабеля | Надрезанные отверстия |
| Назначение клеммного блока | Without |
| Материал шкафа | Тыльная часть: технический пластик Дверь: технический пластик Лицевая панель: технический пластик |
| Вес | 2 кг |
| Цвет | Дверь: белый (RAL 9003) Лицевая панель: белый (RAL 9003) |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|---|
| Стандарты | IEC 60529 IEC 62262 EN 60695-2-11 МЭК 60670-1 IEC 60670-24 |
| Огнестойкость | Дверь: 750 °С в соответствии с EN 60695-2-11 Тыльная часть: 850 °С в соответствии с EN 60695-2-11 Лицевая панель: 750 °С в соответствии с EN 60695-2-11 |
| Степень защиты IP | IP40 в соответствии с EN/IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262 |
| Рабочая температура | -25...60 °С |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Директива EC RoHS | Соответствует Декларация EC RoHS |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|