

Технические характеристики продукта

Характеристики

PRA318SU

PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ навесной с белой дв. ЗРЯДАx18МОД, IP40, IK07, Италия



Основные характеристики

Серия	Pragma
Тип продукта	Щкаф
Степень защиты IP	Универсальный корпус
Ширина	Снаружи: 426 мм Inside: 328 мм
Высота	Снаружи: 600 мм Inside: 438 мм
Глубина	Inside: 113 мм Снаружи: 145 мм
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	1
Класс изоляции	Класс II Двойная изоляция
Совместимость серий продукта	FIX DIN DIN-рейка FIX BOX крепежный FIX SCREW screw fixing FIX CABLE кабельный сжим
Оборудование в комплекте	1 grid 1 x DIN rail
Type of door	Сплошной

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	36
Общее количество модулей по 18 мм	18
Рассеиваемая мощность, Вт	72 Вт
Тип рейки	DIN
Тип кабеля	Кабель или трубка Шинопровод Платы с вырезом Съемные платы
Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков
Материал шкафа	Тыльная часть: технический пластик

Дверь: технический пластик
Лицевая панель: технический пластик
Решетка: листовой металл

Вес	6 кг
Цвет	Дверь: белый (RAL 9016) Шкаф: белый (RAL 9016)

Условия эксплуатации

Огнестойкость	Лицевая панель: 750 °C Тыльная часть: 850 °C Дверь: 650 °C
Степень защиты IP	IP40 с дверью
Степень защиты IK	IK09 с дверью
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура	-25...60 °C
Стандарты	МЭК 60670-1 IEC 60670-24 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Не применимо, вне сферы действия ЕС RoHS
-------------------	--

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---